

Maison mobile HAUTE ISOLATION (prix sur demande)

Surface: 60 m2 – inclus la base métallique sur roue

1. Murs extérieurs:
 - a. préfabriqués de panneaux SIP 180 mm, les panneaux seront raccordés par des éléments en bois, vis torsadés et adhésifs spéciaux SIP;
 - b. Finissage extérieur: polystyrène extrudé 20 mm, filet en fibre de verre et couche d'adhésif; crépis ou bardage plastique
 - c. Finissage intérieur: placo-plâtre 9.5 mm, filet de raccordement et plâtre de raccordement; crépis
2. Fenêtres et portes:
 - a. Fenêtres PVC, profile cinq chambres, blanc, ferronnerie comprise; double vitrage;
 - b. Toutes les fenêtres avec toile anti-moustique ;
3. Murs intérieurs:
 - a. préfabriqués de panneaux SIP 120mm, les panneaux seront raccordés par des éléments en bois, vis torsadés et adhésifs spéciaux SIP;
 - b. finissage: placo-plâtre 9,5 mm sur les deux cotés; crépis.
 - c. Portes d'intérieur: en MDF, ligne classique;
4. Plancher sur le châssis réalisé en panneaux SIP 130F; feuille isolante et parquet laminé 8mm.
5. Toiture:
 - a. fabriqué en panneaux SIP 120Ec mm, les panneaux seront raccordés par des éléments en bois, vis torsadés et adhésifs spéciaux SIP;
 - b. finissage à l'intérieur: placo-plâtre 9,5 mm appliquées sur le plan du toit;
 - c. finissage à l'extérieur: membrane hydro-isolante, lattes, asphalte ou tuile métallique;
6. Installation électrique réalisée de câbles électriques en cuivre, ignifuges, à section de 3 x 1,5 mm pour illuminer, 3 x 2,5 mm pour les prises et 3 x 4 mm pour un circuit électrique pour le système cuisine; boîte centrale de connexions à fusibles;
 - a. Standard électrique living: trois prises doubles, deux commutateurs; deux luminaires;
 - b. Standard électrique chambre à coucher: une lumière centrale, un interrupteur, deux prises doubles;
 - c. Standard électrique cuisine: une lumière centrale, un commutateur, deux prises doubles, une prise double "force" pour la machine à laver et la cuisinière électrique;
 - d. Standard électrique couloirs, salles de bains; une lumière centrale, une prise simple;Lavabos , douche, wc , cuisine aménagée, chauffage climatisation

 <p><u>Pack WC complet</u> Matière : cuvette et réservoir en porcelaine émaillée Mécanisme économiseur 3/6 litres</p>	 <p><u>Cabine de douche hydromassante</u> Dimensions du produit (cm) : l. 90 x P. 90 x H. 226 Les 8 buses hydromassantes ainsi que la large pomme de tête complètent les prestations de cette cabine</p>	 <p><u>Lavabo avec meuble de rangement Et chauffe-serviette électrique</u></p>
 	<p><u>Chauffage climatiseur :</u></p> <p>CLIMATISEUR TRISPLIT RÉVERSIBLE INVERTER CU-3E18LBE</p> <p>1 Unité extérieure réversible inverter (3 sorties) CU-3E18LBE 1 Unité intérieure murale CS-E12NKEW + 2 Unités intérieures murales CS-E7NKEW</p> <ul style="list-style-type: none"> > Puissance maxi : 7,30 kw en froid > Puissance maxi : 8,30 kw en chaud > COP : 4,86 > Horloge temps réels avec minuteur on&off unique. > Label énergétique A/A > + 3 Télécommandes à infrarouges 	
	<p>Ballon d'eau chaude sanitaire thermodynamique de 300 litres avec pompe à chaleur intégrée. COP : 3,60 Economie de 70% par rapport à un chauffe-eau électrique traditionnel Couvre les besoins en eau chaude sanitaire jusqu'à 6 personnes Filtre déshydrateur du circuit frigorifique Fonction antigel Fonction antilégionelle Position économique (40-45°C) - Température de l'eau en sortie : 55°C (réglable entre 38° et 60°C) Garantie : 3 ans</p> <ul style="list-style-type: none"> > Livré avec : un groupe de sécurité "Reverso" 20x27 mm et un syphon encliquetable. • Siphon déflecteur 26x34 mm 	



Cuisine complète , Équipement :

- Plan de travail stratifié anthracite L.210cm, ép.35mm.
- Évier en inox
- Hotte aspirante / Plaque électrique 4 foyers, 2,4kW. / Four électrique / Lave-vaisselle.

